



DAIKIN SOLO

Prisvärd och effektiv



Rätt val för god ekonomi

Ny och mycket prisvärd väggmodell. För både värme och luftkonditionering. Diskret design, tystgående.

3 års materialgaranti

Bra ränta på investeringen

Varje krona som används för driften kan ge upp till fem kronor tillbaka som värme. Daikin Solo är därmed en mycket bra investering.

- Värmer hus upp till 100 m²
- Luftrenande filter
- Svalkande luftkonditionering på sommaren
- Steglös inomhustemperatur 10 till 30 grader
- Automatisk återstart vid strömavbrott
- Fjärrstyrning via smartphone som tillval
- Hög kvalitet för säker och tyst drift



DAIKIN SOLO

Tekniska data

Värme och kyla

INOMHUSENHET				Solo 20	Solo 25	Solo 35
				FTX20K	FTX25K	FTX35K
Dimensioner	Enhet	Höjd x Bredd x Djup	mm	285x770x223		
Vikt	Enhet		kg	7		
Värmekapacitet	Min./Nom./Max.		kW	1,3 / 2,5 / 3,5	1,3 / 3,0 / 4,0	1,3 / 4,0 / 4,8
Kylkapacitet	Min./Nom./Max.		kW	1,3 / 2,0 / 2,6	1,3 / 2,5 / 3,0	1,3 / 3,5 / 4,0
Effektförbrukning	Värme	Nom	kW	0,52	0,69	1,0
	Kyla	Nom	kW	0,50	0,74	1,07
SCOP / SEER	Värme / Kyla			5,02 / 6,66	4,70 / 6,33	4,74 / 6,42
Energiklass	Värme / Kyla			A++ / A++		
Ljudtrycksnivå	Värme	H / M / L / SL	dBA	39 / 34 / 28 / 23	40 / 34 / 28 / 23	43 / 35 / 29 / 26
	Kyla	H / M / L / SL	dBA	39 / 33 / 25 / 20	40 / 33 / 26 / 20	43 / 34 / 27 / 20

UTOMHUSENHET				RX20K	RX25K	RX35K
Dimensioner	Höjd x Bredd x Djup	mm		550x658x275		
Vikt		kg		28		
Ljudtrycksnivå	Värme	dBA		47		48
Driftsområde	Värme	°C		-15~18		
	Kyla	°C		-10~46		
Köldmedium	Typ/fyllnads mängd/GWP	kg		R-410A/ 0,74 /2087,5		R-410A/ 1,0 /2087,5
Rek. avsakring / Spänning		A / V		10 / 230		

(1) EER/COP enligt Eurovent 2012. Nom effekt Kyla: 35°C/27°C. Värme: 7°C/20°C



FTX-K



ARC433A8

3 års material garanti



RX-K



WLAN-STYRNING VIA APP

TILLBEHÖR

