



NYHET



Solo XR

DAIKIN VÄRMEPUMPAR
VI FÖLJER INTE,
VI LEDER

**FÖRBERED DIG FÖR HÖSTENS
UPPVÄRMNING REDAN NU OCH FÅ SVALKANDE
LUFTKONDITIONERING PÅ KÖPET.**

KAMPANJ
SOLO XR

Sommarkampanj
Pris:





SOLO XR

Solo XR

X-tra låg



Passar nästan överallt

Att placera värmepumpen inne på väggen ovanför ytterdörren är ofta en bra lösning för optimal värmespridning i ditt hus. Daikin Solo XR har extra låg bygghöjd, endast 286 mm. Fläktastigheten är optimerad för placering ovan dörr i en hall. Solo XR har extra lång kastlängd, det innebär att den varma, eller kalla, luften tränger in ordentligt i huset och ger dig den temperatur du önskar.

Lättanvänd fjärrkontroll

Fjärrkontrollen har direktvalsknappar för; värme, kyla, fläkt, avfuktning och autodrift.



Förberedd för wifi

I inomhusenheten finns ett utrymme för dold placering av wifi-modulen (tillbehör).

Energieffektivitet A++ i värmedrift

Solo XR är extra effektiv och optimerad för att ge högsta verkningsgrad.

Mycket effekt när det behövs

Daikins nya inverterteknik innebär att värmepumpen hela tiden anpassar sig efter behovet och kan prestera upp till 4,2 kW vid -15°C och 3,1 kW vid -25°C (gäller modell XR35).

Upp till 16 års trygghet

Solo XR har 5 års* produktgaranti (förutsätter garantiregistrering) med möjlighet att försäkra produkten vid garantitidens utgång – upp till 16 års trygghet! Full information kring garantier och försäkring finns på daikin.se.

*Solo XR har 5 års produktgaranti och därefter möjlighet till försäkring när produkten är garantiregistrerad. Om produkten ej är garantiregistrerad gäller 3 års materialgaranti.

	Modell	XR25	XR35
		FTXTP25-K + RXTTP25-N	FTXTP35-K + RXTTP35-N
Värme	Värmekapacitet kW (min-max)	0,8-6,2	0,8-6,7
	Värmekapacitet kW (nominell)	3,2	4,0
	Garanterad värmekapacitet kW vid -17°C	3,2	4,0
	Effekt kW vid -7/-10/-15/-20/-25°C	4,2/3,9/3,3/3,0/2,8	5,0/4,5/4,2/3,4/3,1
	COP	4,95	4,44
	Medelklimat	Energiklass värme	A++
		SCOP	4,98
		P-design kW	2,5
	Kallt klimat	Energiklass värme	A
		SCOP	3,95
		P-design kW	3,7
Kyla	Temperaturinställning värme	10-30°C	10-30°C
	Kylkapacitet kW (min-max)	0,7-4,0	0,7-4,4
	Kylkapacitet kW (nominell)	2,5	3,5
	Energiklass kyla	A++	A++
	SEER	7,1	7,2
	Temperaturinställning kyla	18-32°C	18-32°C
Funktioner	Optimised Heating generation	4	4
	Förberedd för WiFi	JA	JA
	Framtidssäkrat köldmedium	JA	JA
	Direktdrift knappar (värme/kyla/fläkt/avfuktning/auto)	JA	JA
	Komfortlägesdrift	JA	JA
	Ekonomidriftsläge	JA	JA
	Fan mode aktiverar endast fläkt	JA	JA
	Titanapatit filter	JA	JA
Inomhusenhet	Automatisk återstart	JA	JA
	Dimensioner (BxHxD) mm	770/286/225	770/286/225
	Vikt (kg)	9	9
	Ljudtryck (värme) inomhusdel dB(A)	21-26-31-35-39-43	21-26-31-35-39-43
	Luftflöde (m ³ /min)	5,2-6,3-7,5-8,5-10,7-12,5	5,2-6,3-7,5-8,5-10,7-12,5
Utomhusenhet	Ljudeffekt inomhusdel dB(A)	58	58
	Köldmedium/ Tco _{eq} /GWP	R32/0,742/675	R32/0,742/675
	Dimensioner (BxHxD)	763/550/303	763/550/303
	Vikt kg	38	38
	Ljudtryck dB(A)	49	49
	Ljudeffekt dB(A)	61	61
	Rek. avsäkring (A)	10	10