



Caldo XR

DAIKIN VÄRMEPUMPAR  
**VI FÖLJER INTE,  
VI LEDER**

**FÖRBERED DIG FÖR HÖSTENS  
UPPVÄRMNING REDAN NU OCH FÅ SVALKANDE  
LUFTKONDITIONERING PÅ KÖPET.**

KAMPANJ  
CALDO XR

**Sommarkampanj**

**Pris:**





# Caldo XR

## X-tra stark



### Öppen spis logik

När du eldar i din öppna spis stänger de flesta luftvärmepumpar av sig eftersom rummet uppnått den önskade temperaturen. Med Daikins nya "öppenspis logik" stänger din luftvärmepump av kompressorn och inomhusenheten går enbart i fläkt drift. Det betyder att den varma luften sprider sig i huset och du får en jämnare värme i huset. När temperaturen sedan faller under inställt värde startar kompressorn automatiskt.

### Optimal temperaturkontroll

Med Caldo XR kan du justera temperaturen i huset i steg om 0,5°C

### Avancerad luftrening i toppklass

Luften passerar det luftborttagande titanapatit filtret som fångar upp luftburna dammpartiklar och skadliga organiska kemiska ämnen såsom bakterier, virus och allergener. Daikins Flash Streamer bryter därefter ner virus- och mögelpartiklar.

### Energieffektivitet A+++ i värmedrift

Caldo XR är extra effektiv och optimerad för att ge högsta verkningsgrad.

### Närvarosensor

Sensorn "intelligent eye" ger alltid bästa komfort och ökar besparingen. Sensorn riktar även bort luftflödet från personer i rummet för att undvika drag.

### Förberedd för wifi

I inomhusenheten finns ett utrymme för dold placering av wifi-modulen (tillbehör).

### Upp till 16 års trygghet

Caldo XR har 6 års\* produktgaranti (förutsätter garantiregistrering) med möjlighet att försäkra produkten vid garantitidens utgång – upp till 16 års trygghet. Full information kring garantier och försäkring finns på daikin.se.

## CALDO XR

|              | Modell                                 | XR30                      | XR40                       |
|--------------|----------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
|              |                                        | FTXTM30-M + RXTM30-N      | FTXTM40-M + RXTM40-N       |
| Värme        | Värmekapacitet kW (min-max)            | 0,8-6,7                   | 0,8-7,2                    |
|              | Värmekapacitet kW (nominell)           | 3,2                       | 4                          |
|              | Garanterad värmekapacitet kW vid -25°C | 3,3                       | 4                          |
|              | Effekt kW vid -7/-10/-15/-20/-25°C     | 5,0/4,7/4,5/4,0/3,3       | 5,5/5,3/5,0/4,5/4,0        |
|              | COP                                    | 5,34                      | 5,37                       |
|              | Medelklimat                            | Energiklass värme         | A+++                       |
|              |                                        | SCOP                      | 5,12                       |
|              |                                        | P-design kW               | 3                          |
|              | Kallt klimat                           | Energiklass värme         | A+                         |
|              |                                        | SCOP                      | 4,02                       |
|              |                                        | P-design kW               | 4,4                        |
| Kyla         | Temperaturinställning värme            | 10-30°C                   | 10-30°C                    |
|              | Kylkapacitet kW (min-max)              | 0,7-4,5                   | 0,7-5,1                    |
|              | Kylkapacitet kW (nominell)             | 3                         | 4                          |
|              | Energiklass kyla                       | A++                       | A++                        |
|              | SEER                                   | 7,6                       | 7,7                        |
|              | Temperaturinställning kyla             | 18-32°C                   | 18-32°C                    |
| Funktioner   | Optimised Heating generation           | 4+                        | 4+                         |
|              | Öppen spis logik                       | JA                        | JA                         |
|              | Framtidssäkrat köldmedium              | JA                        | JA                         |
|              | Flash streamer                         | JA                        | JA                         |
|              | 3D-luftflöde                           | JA                        | JA                         |
|              | 2-areas Intelligent eye                | JA                        | JA                         |
|              | Swingfunktion vertikal/horisontell     | JA                        | JA                         |
|              | Veckotimer                             | JA                        | JA                         |
|              | Automatisk återstart                   | JA                        | JA                         |
|              |                                        |                           |                            |
| Inomhusenhet | Dimensioner (BxHxD) mm                 | 811/294/272               | 1040/300/295               |
|              | Vikt (kg)                              | 10                        | 14,5                       |
|              | Ljudtryck (värme) inomhusdel dB(A)     | 19-22-26-31-37-45         | 19-22-26-31-37-46          |
|              | Luftflöde (m3/min)                     | 4,8-5,7-6,8-7,9-10,1-12,7 | 5,7-7,1-8,9-10,6-13,8-18,4 |
| Utomhusenhet | Ljudeffekt inomhusdel dB(A)            | 61                        | 61                         |
|              | Köldmedium/ Tco <sub>2</sub> eq/GWP    | R32/0,742/675             | R32/0,742/675              |
|              | Dimensioner (BxHxD)                    | 763/550/303               | 763/550/303                |
|              | Vikt kg                                | 38                        | 38                         |
|              | Ljudtryck dB(A)                        | 49                        | 49                         |
|              | Ljudeffekt dB(A)                       | 61                        | 61                         |
| Utomhusenhet | Rek. avsäkring (A)                     | 10                        | 13                         |

\*Caldo XR har 6 års produktgaranti och därefter möjlighet till försäkring när produkten är garantiregistrerad. Om produkten ej är garantiregistrerad gäller 3 års materialgaranti