



Marknads-
ledande på
luftkonditionering



Flat

Prisvärd och funktionell

Effektiv standardmodell

Prisvärd väggmonterad standardmodell som till en låg driftkostnad kyler ditt hem effektivt.

- Årstidsrelaterad verkningsgrad upp till A+
- Effektiva filter rengör inomhusluften
- Snygg design som passar in i din inredning



Sommarkampanj





Flat

Tekniska data

INOMHUSENHET				Flat 25	
Effektivitetsdata				FTXB25C + RXB25C	
Dimensioner		Höjd x Bredd x Djup	mm	283x770x216	
Vikt			kg	8	
Luftfilter	Typ			PE-filter	
Kylkapacitet		Min./Nom./Max.	kW	1,3 / 2,5 / 3,0	
Värmekapacitet		Min./Nom./Max.	kW	1,3 / 2,8 / 4,0	
Effektförbrukning	Kyla	Min./Nom./Max.	kW	0,31 / 0,77 / 1,05	
	Värme	Min./Nom./Max.	kW	0,25 / 0,70 / 1,11	
Ljudtrycksnivå	Kyla	Hög/Mellan/Låg/Tyst drift	dBA	40/33/26/21	
	Värme	Hög/Mellan/Låg/Tyst drift	dBA	40/34/28/25	
 Årstitidsrelaterad verkningsgrad (enligt EN14825)	Kyla	Energiklass		A+	
		Pdesign	kW	2,50	
		SEER		6,02	
	Värme (genomsnittsklimat)	Årlig energiförbrukning	kWh	145	
		Energiklass		A+	
		Pdesign	kW	2,40	
		SCOP		4,01	
		Årlig energiförbrukning	kWh	838	
Nominell verkningsgrad	EER			3,25	
	COP			4,01	
	Årlig energiförbrukning	kWh		385	
	Energiklass	Kyla/Värme		A/A	
Utomhusdel			RXB	25C	
Dimensioner		Höjd x Bredd x Djup	mm	550x658x275	
Vikt			kg	28	
Ljudeffektsnivå	Kyla		dBA	60	
	Värme		dBA	61	
Ljudtrycksnivå	Kyla	Hög/Nom.	dBA	46/-	
	Värme	Hög/Nom.	dBA	47/-	
Driftområde	Kyla	Omgivning	Min.~Max.	°CTT	-10~46
	Värme	Omgivning	Min.~Max.	°CVT	-15~18
Köldmedium	Typ / GWP			R-410A / 2.087,5	
	Laddning kg / TCO ² Eq			0,74 / 1,5	
Spänning / Rek. avsakring			V/A	230/10	

(1) EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU (2) MFA används för att välja skyddsbrytare och jordfelsbrytare. För mer information om varje kombination, se ritningen för elektriska data.



FTXB25C



RXB25C



ARC470A1